DECORATIVE

IMPRESSIONS

Decoratieve stof met diepe kleuren door kationenbehandeling

KLEUR 00777102 Venus



BREEDTE(S)	300 cm
DICHTHEID	4%

VISUEEL COMFORT - VENUS

Verblindingsbescherming	3
Doorzicht	2
Privacy	2
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	33,6%
Zontransmissie Ts	20,4%
g-tot binnen - Beglazing F	0,500
Lichttransmissie Tv	0,054
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,025
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,029

OVER DE REEKS



Verfraai uw interieur met onze decoratieve stoffen met unieke ontwerpen. Voeg persoonlijkheid toe en creëer een exclusieve sfeer die uw kenmerkende stijl weerspiegelt. Kies uit onze collectie om uw omgeving opnieuw te definiëren.

IMPRESSIONS

- ✓ Voorkomt oververhitting in de zomer
- ✓ Helpt warmte vast te houden in de winter
- ✓ Kosteneffectief : gemaakt van polyester
- ✓ Extra breed voor naadloze stoffen
- ✓ Ziet eruit als textiel, voelt aan als katoen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	300 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 5/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<34%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<35%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	20,4	
Zonreflectie Rs (%)	33,6	
Absorptie zonne-energie As (%)	46,0	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,029	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,025	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,044	
Lichttransmissie Tv	0,054	
Daglichttoetreding	1	
Verblindingsbescherming	3	
Privacy	2	
Doorzicht	2	
UV bescherming (Suv klasse)	2	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,500	0
Gtot Beglazing G	0,290	2
Gtot Beglazing H	0,440	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan Reach

Loodvrij

Brandvertragend

PVC-vrij

Oeko-Tex

Greenguard Gold