

DECORATIVE

PANAMA DECO

Zeer decoratieve stof met een natuurlijk geweven houtpatroon

KLEUR 0003M035 Obsidian



BREEDTE(S)	310 cm
-------------------	--------

DICHTHEID	3%
------------------	----

VISUEEL COMFORT - OBSIDIAN

Verblindingsbescherming	3
Doorzicht	2
Privacy	2
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	10,7%
Zontransmissie Ts	3,2%
g-tot binnen - Beglazing F	0,560
Lichttransmissie Tv	0,032
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,005
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,027

OVER DE REEKS



Verfraai uw interieur met onze decoratieve stoffen met unieke ontwerpen. Voeg persoonlijkheid toe en creëer een exclusieve sfeer die uw kenmerkende stijl weerspiegelt. Kies uit onze collectie om uw omgeving opnieuw te definiëren.

PANAMA DECO

- ✓ Optimale verblindingsbeschermklasse met donkere kleuren
- ✓ Patroon geïnspireerd op de natuur
- ✓ Rustgevend kleurenpalet
- ✓ Extra breed voor naadloze stoffen
- ✓ Aangenaam voor de ogen en gezellig

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Natté	
Breedte(s)	310 cm	
Rollengte	Rollen van 22 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	516 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<7%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<3%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	3,2
Zonreflectie Rs (%)	10,7
Absorptie zonne-energie As (%)	86,1

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,027
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,005
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,024
Lichttransmissie Tv	0,032
Daglichttoetreding	1
Verblindingsbescherming	3
Privacy	2
Doorzicht	2

UV bescherming (Suv klasse)	3	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,560	0
Gtot Beglazing G	0,290	2
Gtot Beglazing H	0,470	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold