


EVOLUTION

ZILARIO 3

Gemetalliseerde stof om verblinding optimaal tegen te gaan

KLEUR 00950095 Royal Blue (Side B - Alu)



BREEDTE(S)	240, 290 cm
DICHTHEID	2%
VISUEEL COMFORT - ROYAL BLUE (SIDE B - ALU)	
Verblindingsbescherming	1
Doorzicht	2
Privacy	2
Daglichttoetreding	1
THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F	
Klasse binnen	1
THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN	
Zonreflectie Rs	51,7%
Zontransmissie Ts	6,5%
g-tot binnen - Beglazing F	0,385
Lichttransmissie Tv	0,040
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,006
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,037

OVER DE REEKS



Omarm de toekomst op duurzame wijze met onze stoffen van de volgende generatie. Ontworpen voor innovatie, gemaakt voor het duurzame leven van morgen.

ZILARIO 3

- ✓ Perfect voor milieuvriendelijke bouwinitiatieven zoals LEED en BREEAM
- ✓ Gemaakt van gerecycleerde petflessen, vrij van pvc
- ✓ Effectieve verblindingsbescherming
- ✓ Dankzij de metallic zijde reflecteert de stof de zon op superieure wijze en is de filtering van het licht uitstekend, ongeacht de gekozen kleur
- ✓ Voldoet aan diverse milieunormen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	100% recycled PET bottles	
Weefpatroon	Knitted	
Breedte(s)	240, 290 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	226 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.52 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 2/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02
Akoestische eigenschappen (αw)	0.34	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>153 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>127 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<33%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<34%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥22 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M1	NF P 92-507
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigd Koninkrijk	Type C	BS 5867 part 2
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	6,5
Zonreflectie Rs (%)	51,7
Absorptie zonne-energie As (%)	41,8

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,037
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,006
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,033
Lichttransmissie Tv	0,040
Daglichttoetreding	1
Verblindingsbescherming	1
Privacy	2
Doorzicht	2

UV bescherming (Suv klasse)	3	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,385	1
Gtot Beglazing G	0,188	2
Gtot Beglazing H	0,333	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



PVC-vrij



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold



Cradle to Cradle Bronze



Oeko-Tex